

PEINTURE DÉCORATIVE SPÉCIALE ISOLANTE ET À FONCTION ANTI-TACHES FORMULÉE À PARTIR D'HUILE VÉGÉTALE GÉLIFIÉE EN PHASE SOLVANT

APPLICATION



RECOUVRABLE



NETTOYAGE



FINITION



CARACTÉRISTIQUES



DESTINATION

Peinture intérieure pour surfaces murales et plafonds (sur anciennes peintures - plâtre et dérivés - bois et dérivés - anciennes maçonneries).

PROPRIÉTÉS

- Son aspect «mat profond» en finition est particulièrement bien adapté pour la décoration des plafonds
- Camoufle efficacement les taches de gras, de suie, de nicotine et d'humidité grâce à ses qualités d'opacité élevée et à la présence de son liant spécifique
- Permet de recouvrir directement les anciens badigeons
- Grande facilité d'application
- À base de solvant désaromatisé.



Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe b2

CARACTÉRISTIQUES

- Apparence du film : velouté profond
- Masse volumique : 1.35 à 1.45
- Extrait sec : en poids : 66 à 70%
- Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : <500g/l. Valeur maximale UE (cat. A/i) autorisée : 500g/l en 2010
- Brillant Spéculaire à 60° : <5%
- Rendement moyen : 9 à 11 m²/l (dépendant de la nature des surfaces et des techniques d'application)
- Séchage (20°C - 60% HR) : Sec : 4h - Recouvrable : 24h
- Teinte : blanc et teintes pastel
- Mode et durée de stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENT

Contenants de 3L et 15L

PRÉPARATION DU SUPPORT

Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.

Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Sur fonds poreux (bois et dérivés, plâtre et dérivés) : appliquer 1 couche de sous-couche

Ces conseils ont une portée indicative mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application : DTU 59.1
- Brosse, rouleau, Airless
- Nettoyage du matériel : White Spirit
- Dilution : prêt à l'emploi
- Sur anciens badigeons en bon état : appliquer directement le produit
- Nous vous proposons deux types d'applications :
 1. Appliquer en 2 couches successives séparées par 24 heures de séchage, au rouleau antigoutte ou au pistolet à raison de 10m²/L
 2. Application dite « mouillé sur mouillé » : appliquer une 1ère couche de produit au rouleau antigoutte ou au pistolet, à raison de 10m²/L. Lorsque l'aspect de la peinture devient mat (le produit perd son brillant après l'évaporation du solvant), appliquer une 2ème couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à +8°C et supérieure à +35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'humidité relative.
- Produit à mélanger avant utilisation.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.

GESTION DES DÉCHETS

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.